

# ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ

| OZNACZENIA  | D1                         | D2       | D3                         | D4  | D5        | D6                         | D8                               | D9        | D10              | D11      | D11                            |
|---|----------------------------|----------|----------------------------|---|-----------|----------------------------|----------------------------------|-----------|------------------|----------|--------------------------------|
| SCHEMAT Z ZEWNĄTRZ  |                            |          |                            |   |           |                            |                                  |           |                  |          |                                |
| SZEROKOŚĆ OTWORU W MURZE  | 70                         | 80       | 80                         | 90  | 90        | 90                         | 90                               | 100       | 100              | 150      | 150                            |
| WYSOKOŚĆ OTWORU W MURZE   | 205                        | 205      | 205                        | 205   | 205       | 205                        | 205                              | 205       | 205              | 205      | 205                            |
| ILOŚĆ   | PIWNICA                    | -        | -                          | -   | -         | -                          | -                                | -         | -                | -        | -                              |
|   | PARTER                     | 1P       | 1P                         | 1P  | 1P        | 12P/1L                     | 1P/1L                            | -         | 12P/4L           | 1P       | 1                              |
|   | PIĘTRO I                   | -        | -                          | -   | -         | 6P/1L                      | 1P                               | 1P        | 1P/2L            | -        | -                              |
|   | PIĘTRO II                  | -        | 1L                         | -   | -         | 3P/5L                      | 1P                               | -         | 1P/4L            | -        | -                              |
|   | PIĘTRO III                 | -        | -                          | -   | -         | 4P/3L                      | -                                | 1P        | -                | -        | -                              |
| <b>RAZEM</b>  | <b>1</b>                   | <b>2</b> | <b>1</b>                   | <b>1</b>  | <b>35</b> | <b>4</b>                   | <b>2</b>                         | <b>24</b> | <b>1</b>         | <b>1</b> | <b>1</b>                       |
| UWAGI   | Z PODCIĘCIEM WENTYLACYJNYM | PEŁNE    | Z PODCIĘCIEM WENTYLACYJNYM | PEŁNE, WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ I USZCZELKI DYMOSZCZELNE | PEŁNE     | Z PODCIĘCIEM WENTYLACYJNYM | PEŁNE, WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ | PEŁNE     | PEŁNE, KLASY RC4 | PEŁNE    | PEŁNE, Z DŹWIGNIĄ ANTYPANICZNĄ |
| <p>1. STOLARKA DRZWIOWA Z MDF,<br/>                 2. STOLARKA DRZWIOWA W KOLORZE SZARYM DO UZGODNIENIA WG WZORNIKA PRODUCENTA,<br/>                 4. W DRZWIACH Z PRZESZKLENIAМИ ZASTOSOWAĆ SZKŁO BEZPIECZNE, PRZEŻROCZSTE,<br/>                 5. ZASTOSOWAĆ OŚCIEŻNICE OPASKOWE,<br/>                 6. SKRZYDŁA DRZWI W SYSTEMIE PRZYLGOWYM, ZAWIASY WIDOCZNE,<br/>                 7. KLAMKA I ZAMEK NA ODDZIELNYCH OKRĄGŁYCH ROZETACH,<br/>                 8. DRZWI BEZ PROGÓW,<br/>                 9. ZASTOSOWAĆ DRZWI POSIADAJĄCE ATEST BHP I ITB,<br/>                 10. OŚCIEŻNICE DRZWI DOSTOSOWAĆ DO TYPU DRZWI, OSADZENIE DRZWI WG INSTRUKCJI PRODUCENTA,<br/>                 11. TYP SKRZYDŁA DRZWIOWEGO DO UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM,<br/>                 12. DRZWI DO POMIESZCZEŃ SANITARNYCH Z PODCIĘCIEM WENTYLACYJNYM O SUMARYCZNYM PRZEKROJU NIE MNIJSZYM NIŻ 0,022m<sup>2</sup> DLA DOPŁYWU POWIETRZA.</p> |                            |          |                            |   |           |                            |                                  |           |                  |          |                                |

## UWAGA:

**Przed zamówieniem stolarki drzwiowej i okiennej należy zinwentaryzować otwory !**

**Szerokość i wysokość nominalna to wielkości otworów drzwiowych i okiennych.**

|  |            |  |               |                         |        |
|--|------------|--|---------------|-------------------------|--------|
| INWESTOR:<br>POWIAT PIASECZYŃSKI - Starostwo Powiatowe<br>w Piasecznie<br>ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno       |            | WYKONAWCA:<br><b>4PMO</b> system<br>ul. B. Prusa 3C<br>21-400 Łuków<br>www.4pmosystem.pl e-mail: biuro@4pmosystem.pl |               |                         |        |
| PROJEKT:<br>PRZEBUDOWA INSTALACJI C.O. ORAZ MODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ PRZY UL. MIRKOWSKIEJ 39 W KONSTANCJIE-JEZIORNIE |            | BRANŻA:<br>ARCHITEKTURA  | NAZWAPLIKU:   |                         |        |
| NAZWA OPRACOWANIA:<br>STAN PROJEKTOWANY  |            | NAZWARYSUNKU:<br>ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ  |               |                         |        |
| DATA:  | 07.2017    | NR RYS.:   | A 18          |                         |        |
| SKALA:   | 1:100      |  |               |                         |        |
| BRANŻA   | FUNKCJA    | ZESPÓŁ PROJEKTOWY  | NR UPRAWNIENI | SPECJALNOŚĆ             | PODPIS |
|  | Autor      | mgr inż. Włodzimierz SZAFRAŃSKI  | 264/86/WŁ     | konstrukcyjno-budowlana |        |
|  | Sprawdził  |  |               |                         |        |
|  | Współpraca |  |               |                         |        |