

Legenda opraw oświetleniowych  
do obliczeń przyjęto następujące oprawy:

1	ESSYSTEM COSMO LED 1287.LED 840 6500lm CLEAR 50W DRV (6500 lm; 50.0 W)
2	ESSYSTEM COSMO LED 1587.LED 840 4900lm CLEAR 39W DRV (4900 lm; 39.0 W)
3	ESSYSTEM FLAT LED OFFICE 595.LED 840 4000lm DMPR 40W IP40 RAL9016 (4000 lm; 40.0 W)
AW1	ESSYSTEM POINT LED AW (0 lm; 0.0 W)
4	ESSYSTEM FLAT600.LED 840 3200lm OPAL 40W 0 (3200 lm; 40.0 W)
5	ESSYSTEM TITANIA LED 500 (4600 lm; 51.0 W)
6	ESSYSTEM REGLUX 540.LED 840 3200lm OPAL 30W RAL9016 struktura DRV (3200 lm; 30.0 W)
7	ESSYSTEM S4000 LED 1535.LED 840 3100lm OPAL 32W WHITE DRV (3100 lm; 32.0 W)
8	ESSYSTEM S6000 LED 1515.LED 840 6100lm OPAL 62W WHITE DRV (6100 lm; 62.0 W)
AW2	ESSYSTEM VDN-S4x1TA1H (0 lm; 0.0 W)
AW3	ESSYSTEM OP3-S4x1TA1N (0 lm; 0.0 W)
9	ES-SYSTEM S.A. UFFO 245 (2251 lm; 30.0 W)

dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych